PalmeAg
AGROCOMPONENTES DE ACERO

FICHA TÉCNICA · FT-PAG-02 · REV. 2026-11

Rafia Premium

Entutorado de tomate, pepino, pimiento y berenjena.

PP virgen + UV 5% | Hasta 40 kgf de ruptura | 4 modelos · bobina 5 kg



DESCRIPCIÓN

La Rafia Premium es un hilo de polipropileno 100 % virgen, fibrilado y torcido, con tratamiento UV del 5 % para guiar hortalizas en invernadero. Se ofrece en cuatro modelos (1000, 1075, 1200 y 1500 m/kg) con resistencia a la ruptura de 25 a 40 kgf, en bobinas de 5 kg.

Está pensada para el tutoreo de tomate, pepino, pimiento, berenjena y cultivos similares: resiste el peso de la planta cargada durante todo el ciclo sin destensarse con el sol.

APLICACIONES


- Tutoreo de tomate, pepino, chile y berenjena
- Amarre de plantas al gancho tomatero
- Sujeción de mallas y cubiertas ligeras
- Uso en campo abierto y malla sombra

DATOS TÉCNICOS

Material	Polipropileno (PP) virgen + protección UV 5 %
Estructura	Fibrilada y torcida, 35–40 giros por metro
Tipo	Suave
Elongación a la ruptura	10–15 %
Colores	Blanca y negra
Medida de bobina	25 × 24 × 24 cm
Cultivos	Tomate, pepino, pimiento, berenjena y hortalizas

MODELOS

Modelo	1000	1075	1200	1500
Rendimiento (m/kg)	1,000	1,075	1,200	1,500
Resistencia a la ruptura (kgf)	≥ 40	≥ 35	≥ 30	≥ 25
Color	Blanca	Negra	Blanca	Blanca
Presentación (kg)	5	5	5	5
Rendimiento por bobina (m)	5,000	5,400	6,000	7,500
Cultivo sugerido	Hortalizas	Tomate	Tomate / pepino	Cherry



bobina 5 kg · 25 × 24 × 24 cm · salida por el centro

Esquema ilustrativo, sin escala

PRESENTACIONES

Modelo 1000 · blanca | Modelo 1075 · negra | Modelo 1200 · blanca | Modelo 1500 · blanca

RECOMENDACIONES DE USO

1. Almacene en su empaque original, bajo techo, sin luz solar directa, entre 10 °C y 45 °C.
2. La bobina se empieza a usar de la punta del centro hacia afuera.
3. El uso intenso de químicos con cloro o azufre degrada la rafia prematuramente; use con moderación productos con Fe, Cu o Zn.
4. Diseñada para una temporada de cultivo: 5–45 °C, humedad relativa hasta 80 % a 38 °C y radiación solar de 180 kLy/año.

Ficha en línea y cotización

www.palmeag.com/productos/rafia-premium/

WhatsApp 33 1601 6843

PalmeAg AGROCOMPONENTES DE ACERO

Palme AG · División agrícola de Grupo Palme (Acero Sueco Palme)
Av. Manuel Ávila Camacho 1440, Col. Mezquitán Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3836 1212 · WhatsApp 33 1601 6843 · contacto@palmeag.com · www.palmeag.com

Desde 1960
18 sucursales en México
ISO 9001

Los valores indicados son nominales y pueden variar según lote y condiciones de uso. Las cargas de prueba son datos de laboratorio y no sustituyen el cálculo de carga de trabajo. Confirme medidas, presentaciones y existencias con su asesor al cotizar. FT-PAG-02 · Rev. 2026-11 · © 2026 Palme AG.